

Programmation 2 : septième cours

Arnaud Labourel arnaud.labourel@univ-amu.fr

14 ou 26 novembre 2018



Structure d'un projet et paquets

Structure d'un projet

En Java, un projet peut être découpé en paquets (package).

Les paquets permettent de :

- associer des classes afin de mieux organiser le code
- de créer des modules indépendants réutilisables
- d'avoir plusieurs classes qui possèdent le même nom (du moment qu'elles ne sont pas dans le même paquet)

Un paquet (package) :

- est une collection de classes
- peut contenir des sous-paquets

Lors de l'exécution...

Java utilise l'arborescence de fichier pour retrouver les fichiers `.class`

- Une classe (ou une interface) correspond à un fichier `.class`
- Un dossier correspond à un paquet

Les `.class` du paquet `com.univ_amu` doivent :

- être dans le sous-dossier `com/univ_amu`
- le dossier `com` doit être à la racine d'un des dossiers du `ClassPath`

Le `ClassPath` inclut :

- le répertoire courant
- les dossiers de la variable d'environnement `CLASSPATH`
- des archives `JAR`
- des dossiers précisés sur la ligne de commande de `java`
(`-classpath path`)

Lors de la compilation... (1/2)

Le mot-clé `package` permet de préciser le paquet des classes ou interfaces définies dans le fichier :

```
package com.univ_amu;  
public class MyClass { /* ... */ }
```

Java utilise l'arborescence pour retrouver le code des classes ou interfaces :

- Une classe (ou une interface) `MyClass` est cherchée dans le fichier `MyClass.java`
- Le fichier `MyClass.java` est cherché dans le dossier associé au paquet de `MyClass`

Lors de la compilation... (2/2)

```
package com.univ_amu;  
public class MyClass { /* ... */ }
```

Dans l'exemple précédent, il est donc conseillé que le fichier :

- se nomme `MyClass.java`
- se trouve dans le dossier `com/univ_amu` (Par défaut, la compilation crée `MyClass.class` dans `com/univ_amu`)

Utilisation d'une classe à partir d'un autre paquet

Accessibilité :

- Seules les classes publiques sont utilisable à partir d'un autre paquet
- Un fichier ne peut contenir qu'une seule classe publique

On peut désigner une classe qui se trouve dans un autre paquet :

```
package com.my_project;
    public class Main {
        public static void main(String[] args) {
            com.univ_amu.MyClass myClass =
                new com.univ_amu.MyClass();
        }
    }
```

Importer une classe

Vous pouvez également importer une classe :

```
package com.my_project;
import com.univ_amu.MyClass;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        MyClass myClass = new MyClass();
    }
}
```

Deux classes de deux paquets différents peuvent avoir le même nom :

- Exemple : `java.util.List` et `java.awt.List`
- Attention de choisir le bon import

Importer un paquet

Vous pouvez également importer toutes les classes d'un paquet :

```
package com.my_project;  
import com.univ_amu.*;
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        MyClass myClass = new MyClass();  
    }  
}
```

Remarques :

- Les classes des sous-paquets ne sont pas importées
- Le paquet `java.lang` est importé par défaut

Importer des membres statiques

Depuis Java 5, il est possible d'importer directement des méthodes ou attributs de classes (`static`).

La syntaxe est la suivante :

```
import static my_package.my_class.my_static_member;
```

Exemple :

```
import static java.lang.Math.PI;  
import static java.lang.Math.pow;
```

Exemple sans import statique

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
        System.out.println(
            "A circle with a diameter of 5 cm has");
        System.out.println("a circumference of "
            + (Math.PI * 5) + " cm");
        System.out.println("and an area of "
            + (Math.PI * Math.pow(2.5, 2))
            + " sq. cm");
    }
}
```

Exemple d'import statique

```
import static java.lang.Math.PI;
import static java.lang.Math.pow;
import static java.lang.System.out;

public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        out.println("Hello World!");
        out.println(
            "A circle with a diameter of 5 cm has");
        out.println("a circumference of "
            + (PI * 5) + " cm");
        out.println("and an area of "
            + (PI * pow(2.5, 2)) + " sq. cm");
    }
}
```

Un exemple

Le fichier `com/univ_amu/HelloWorld.java` :

```
package com.univ_amu;
    public class HelloWorld {
        public static void main(String[] arg) {
            System.out.println("Hello world ! ");
        }
    }
```

```
$ javac com/univ_amu/HelloWorld.java
```

```
$ ls com/univ_amu
```

```
HelloWorld.java HelloWorld.class
```

```
$ java com.univ_amu.HelloWorld
```

```
Hello world !
```

Nommage des paquets :

- Les noms de paquets sont écrits en minuscules
- Pour éviter les collisions, on utilise le nom du domaine à l'envers
⇒ `com.google.gson`, `com.oracle.jdbc`
- Si le nom n'est pas valide, on utilise des underscores : ⇒
`com.univ_amu`

Fichier JAR (Java Archive) :

- est une archive ZIP pour distribuer un ensemble de classes Java
- contient un *manifest* (qui peut préciser la classe qui contient le main)
- peut également faire partie du ClassPath
- peut être généré en ligne de commande (`jar`) ou avec un IDE

Classe interne

Classe imbriquée statique

Il est possible de définir une classe à l'intérieur d'une autre (classe imbriquée ou *nested class*) :

```
public class LinkedList {
    public static class Node {
        private String data; private Node next;
        public Node(String data, Node next) {
            this.data = data; this.next = next;
        }
    }
}
```

Il est possible d'instancier la classe interne sans qu'une instance de `LinkedList` existe car elle est statique :

```
LinkedList.Node node = new LinkedList.Node("a", null);
```


Classe imbriquée statique

Rappel

Une classe non-imbriquée publique (`public`) doit être dans un fichier portant son nom.

Interdit !

Fichier `LinkedList.java`

```
public class LinkedList { /*...*/ }
```

```
public class Node { /*...*/ }
```

⇒ erreur à la compilation :

```
Error:(9, 8) java: class Node is public, should be  
declared in a file named Node.java
```

Remarque

Une classe imbriquée peut être publique et accessible depuis l'extérieur.

Classe imbriquée statique

Il est également possible de la rendre privée à la classe `LinkedList` :

```
public class LinkedList {
    private static class Node {
        private String data;
        private /*LinkedList.**/Node next;
        public Node(String data, Node next) {
            this.data = data;
            this.next = next;
        }
    }
}
```

Dans ce cas, seules les méthodes de `LinkedList` pourront l'utiliser. Notez que des méthodes statiques définies dans `LinkedList` peuvent également utiliser cette classe interne du fait qu'elle soit statique.

Classe imbriquée statique

Exemple d'implémentation de méthodes dans la classe LinkedList :

```
public class LinkedList {
    /* Code de la classe interne statique Node. */
    private Node first = null;
    public void add(String data) {
        first = new Node(data, first);
    }
    public void print() {
        Node node = first;
        while (node!=null) {
            System.out.print("["+node.data+"]");
            node = node.next;
        }
    }
}
```

Classe imbriquée statique

Exemple d'utilisation de la classe précédente :

```
LinkedList list = new LinkedList();  
list.add("a");  
list.add("b");  
list.add("c");  
list.print();
```

Cet exemple produit la sortie suivante :

```
[c] [b] [a]
```

Classe imbriquée statique

Une classe imbriquée statique ne peut accéder qu'aux champs et méthodes statiques de la classe qui la contient :

```
public class LinkedList {
    private static class Node {
        /* Champs et méthodes de Node. */
        boolean isFirst() {
            return this==first; // interdit !
        }
    }
    private Node first;
    /* Autres champs et méthodes de LinkedList. */
}
```

Classe interne

En revanche, si la classe interne n'est pas statique, elle peut accéder aux champs de classe qui la contient :

```
public class LinkedList {
    private class Node {
        /* Champs et méthodes de Node. */
        private boolean isFirst() {
            return this==first; // autorisé !
        }
    }
    private Node first;
    /* Autres champs et méthodes de LinkedList. */
}
```

Classe interne

Java insère dans l'instance de Node une référence vers l'instance de LinkedList qui a permis de la créer :

```
public class LinkedList {
    private class Node {
        /* Champs et méthodes de Node. */
        private boolean isFirst() {
            return this==/référenceVersLinkedList./first;
        }
    }
    public void add(String data) {
        first = new Node(data, first);
    }
    /* Autres champs et méthodes de la classe LinkedList. */
}
```

Classe interne

Il est possible d'utiliser la méthode `isFirst` dans `LinkedList` :

```
public class LinkedList {
    /* Code de la classe interne statique Node
       et champs et méthodes de la classe LinkedList. */
    public void print() {
        Node node = first;
        while (node!=null) {
            System.out.print("[ "+node.data
                +", "+node.isFirst()+"] ");
            node = node.next;
        }
    }
}
```


Exemple d'utilisation de la classe précédente :

```
LinkedList list = new LinkedList(); list.add("a");  
list.add("b");  
list.add("c");  
list.print();
```

Cet exemple produit la sortie suivante :

```
[c,true] [b,false] [a,false]
```

Types paramétrés (notions avancées)

Condition sur les paramètres – Problématique

```
public interface Comparable<T> {
    public int compareTo(T element);
}

class Greatest {
    private String element;
    public void add(String element) {
        if (this.element==null ||
            this.element.compareTo(element)<0)
            this.element = element;
    }
    public String get() { return element; }
}
```

Comment rendre la classe Greatest générique ?

Condition sur les paramètres

```
class Greatest<T extends Comparable<T>> {
    private T element;
    public void add(T element) {
        if (this.element==null
            || element.compareTo(this.element)>0)
            this.element = element;
    }
    public T get() {
        return element;
    }
}
```

Problématique

Supposons que nous ayons les classes suivantes :

```
class Greatest<T extends Comparable<T>> {  
    /* ... */  
    public void add(T element) { /* ... */ }  
    public T get() { return element; }  
}  
  
class Card implements Comparable<Card> { /* ... */ }  
class PrettyCard extends Card { /* ... */ }
```

Il n'est pas possible d'écrire les lignes suivantes car PrettyCard n'implémente pas l'interface Comparable<PrettyCard> :

```
Greatest<PrettyCard> greatest =  
    new Greatest<PrettyCard>();  
greatest.add(new PrettyCard(Card.diamond, 7));
```

Syntaxe ? super

Supposons que nous ayons les classes suivantes :

```
class Greatest<T extends Comparable<? super T>> {  
    /* ... */  
    public void add(T element) { /* ... */ }  
    public T get() { return element; }  
}
```

```
class Card implements Comparable<Card> { /* ... */ }  
class PrettyCard extends Card { /* ... */ }
```

Il est possible d'écrire les lignes suivantes car PrettyCard implémente l'interface Comparable<Card> et Card super PrettyCard:

```
Greatest<PrettyCard> greatest =  
    new Greatest<PrettyCard>();  
greatest.add(new PrettyCard(Card.diamond, 7));
```

? extends – Problématique

Supposons que nous ayons les classes suivantes :

```
class Greatest<T extends Comparable<? super T>> {  
    /* ... */  
    public void add(T element) { /* ... */ }  
    public void addAll(List<T> list) {  
        for (T element : list) add(element);  
    }  
}
```

Il n'est pas possible d'écrire les lignes suivantes :

```
List<PrettyCard> list = new ArrayList<PrettyCard>();  
Greatest<Card> greatest = new Greatest<Card>();  
/* ... */  
list.addAll(list);
```

? extends

Supposons que nous ayons les classes suivantes :

```
class Greatest<T extends Comparable<? super T>> {
    /* ... */
    public void add(T element) { /* ... */ }
    public void addAll(List<? extends T> list) {
        for (T element : list) add(element);
    }
}
```

Il est maintenant possible d'écrire les lignes suivantes :

```
List<PrettyCard> list = new ArrayList<PrettyCard>();
Greatest<Card> greatest = new Greatest<Card>();
/* ... */
greatest.addAll(list);
```


Méthodes paramétrées et conditions sur les types

```
class Tools {
    static <T extends Comparable<T>>
    boolean isSorted(T[] array) {
        for (int i = 0; i < array.length-1; i++)
            if (array[i].compareTo(array[i+1]) > 0)
                return false;
        return true;
    }
}
```

Exemple :

```
String[] array = { "ezjf", "aaz", "zz" };
System.out.println(Tools.isSorted(array));
```

Méthodes paramétrées et conditions sur les types

Méthode pour copier une liste src vers une autre liste dest :

```
static <T> void    copy(List<? super T> dest, List<?  
extends T> src)
```

On suppose qu'on a une classe `MovingPixel` qui étend `Pixel` qui elle-même étend `Point`.

On peut écrire :

```
List<MovingPixel> src = new ArrayList<>();  
List<Point> dest = new ArrayList<>();  
Collections.<Pixel>copy(dest, src);
```

Lorsqu'on a une collection d'objets de type T :

- En entrée/écriture, on veut donner des objets qui ont au moins tous les services des objets de type T.

On doit donc donner des objets dont la classe étend T : ?
extends T

- En sortie/lecture, on veut récupérer des objets qui ont au plus tous les services des objets de type T.

On doit donc récupérer des objets qui sont étendu par la classe T :
? super T

Interfaces (notions avancées)

Les classes anonymes

Supposons que nous ayons l'interface suivante :

```
Interface ActionListener {  
    public void actionPerformed(ActionEvent event);  
}
```

Il est possible de :

- définir une classe anonyme qui implémente cette interface
- d'obtenir immédiatement une instance de cette classe

```
ActionListener listener = new ActionListener() {  
    public void actionPerformed(ActionEvent event) {  
        counter++;  
    }  
});
```

Les classes anonymes

```
public class Window {
    private int counter;
    public Window() {
        Button button = new Button("count");
        button.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent event) {
                counter++;
            }
        });
    }
}
```

Les classes anonymes

Il est possible d'utiliser des attributs de la classe "externe" :

```
public class Window {
    private Counter counter = new Counter();
    public Window() {
        Button button = new Button("count");
        button.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent event) {
                counter.count();
            }
        });
    }
}
```

Les classes anonymes

Il est possible d'utiliser des variables finales de la méthode :

```
public class Window {  
    public Window() {  
        final Counter counter = new Counter();  
        Button button = new Button("count");  
        button.addActionListener(new ActionListener() {  
            public void actionPerformed(ActionEvent event) {  
                counter.count();  
            }  
        });  
    }  
}
```


Java 8 : Lambda expressions

Avec Java 8, il est possible d'écrire directement :

```
public class Window {
    public Window() {
        Button button = new Button("button");
        button.addActionListener(
            event -> System.out.println(event)
        );
    }
}
```

Explication : ActionListener possède une seule méthode donc on peut affecter une lambda expression à une variable de type ActionListener.

```
public interface ActionListener {
    public void actionPerformed(ActionEvent event);
}
```

Interfaces fonctionnelles

En Java 8, une interface n'ayant qu'une méthode abstraite est une interface fonctionnelle. Les quatre interfaces fonctionnelles suivantes (et plein d'autres) sont déjà définies :

```
public interface Predicate<T> {
    public boolean test(T t);
}

public interface Function<T,R> {
    public R apply(T t);
}

public interface Consumer<T> {
    void accept(T t);
}

public interface Comparator<T> {
    int compare(T o1, T o2);
}
```

Syntaxe d'une lambda expression

Pour instancier une interface fonctionnelle, on peut utiliser une lambda expression :

L'interface suivante :

```
public interface MyFunctionalInterface{  
    public T myMethod(A arg1, B arg2, C arg2);  
}
```

peut être instancier par :

```
MyFunctionalInterface fonc =  
    (arg1, arg2, arg2)  
    -> /* expression définissant le résultat de myMethod */
```

Si T est void alors l'expression peut être void comme un println.

Exemples de lambda expression

On considère une classe `Person` avec deux attributs `name` et `age` et les getters et setters associés.

On a le droit d'écrire les lambda expressions suivantes en Java :

- `person -> person.getAge() >= 18` de type `Predicate<Person>`
- `person -> person.getName()` de type `Function<Person, String>`
- `name -> System.out.println(name)` de type `Consumer<Person>`

Remarques

- Il n'est pas nécessaire de mettre le type des paramètres.
- On peut omettre les parenthèses dans le cas où il n'y a qu'un seul paramètre

Référence de méthodes

Dans un certain nombre de cas, une lambda expression se contente d'appeler une méthode ou un constructeur.

Il est plus clair dans ce cas de se référer directement à la méthode ou au constructeur.

Lambda expression

référence de méthode

`x -> Math.sqrt(x)`

`Math::sqrt`

`name -> System.out.println(name)`

`System.out::println`

`person -> person.getName()`

`Person::getName`

`name -> new Person(name)`

`Person::new`

Stream = Abstraction d'un flux d'éléments sur lequel on veut faire des calculs

Ce n'est pas une Collection d'élément car un Stream ne contient pas d'élément

Création d'un Stream :

- À partir d'une collection comme une liste avec `list.stream()`
- À partir d'un fichier : `Files.lines(Path path)`
- À partir d'un intervalle : `IntStream.range(int start, int end)`

Exemples d'utilisation

```
persons
    .stream()
    .filter(person -> person.getAge() >= 18)
    .map(person -> person.getName())
    .forEach(name -> System.out.println(name));
```

Types des paramètres et retours des méthodes :

- `stream()` → `Stream<Person>`
- `filter(Predicate<Person>)` → `Stream<Person>`
- `map(Function<Person, String>)` → `Stream<String>`
- `forEach(Consumer<String>)`

Opérations intermédiaires possibles sur un Stream

- `Stream<E> filter(Predicate<? super E>)` : sélectionne si un élément reste dans le Stream
- `<R> Stream<R> map(Function<? super E, ? extends R>)` : transforme les éléments du Stream en leur appliquant une fonction
- `Stream<E> sorted(Comparator<? super E>)` : trie les éléments

Opérations terminales possibles sur un Stream

- `long count()` : compte le nombre d'éléments
- `long sum()` : somme les éléments (entiers ou double)
- `Stream<E> forEach(Consumer<? super E>)` : Appele le consumer pour chaque élément
- `allMatch(Predicate<? super E>)` : vrai si le prédicat est vrai pour tous les éléments
- `anyMatch(Predicate<? super E>)` : vrai si le prédicat est vrai pour au moins un élément
- `collect(Collectors.toList())` : crée une liste avec les éléments du Stream